



Bouw- en Tuin producten

VUREN

Plato[®] HOUT

Middels een uitgekiend procédé van koken en bakken is het mogelijk om hout op een milieuverantwoorde wijze te veredelen.

Dit gebeurt zonder gebruikmaking van chemicaliën en alleen via een proces van temperatuur- en drukcombinaties.

Op deze wijze wordt de vormvastheid en levensduur van hout substantieel verbeterd met behoud van de mechanische eigenschappen. Plato[®]hout Vuren is geschikt voor diverse toepassingen zoals traditionele en open gevelbekleding, bergingen, schuttingen en vlonders.

Uit voorraad of op maat geschaafd

Via een vast dealernetwerk is Plato®hout Vuren uit voorraad leverbaar, in verschillende kopmaten en lengtes. Dit betreft zowel bezaagd- als rondhout. Het bezaagde hout is ruw te verwerken maar het kan ook naar een grote verscheidenheid aan profielen geschaafd of fijn-bezaagd worden. Hieronder zijn de profielen die standaard uit voorraad leverbaar zijn, weergegeven. Heeft u andere wensen, bel vooral uw leverancier of onze accountmanagers.

Plato International BV

Industrie Park Kleefse waard
Westervoortsedijk 73
Postbus 2159, 6802 CD Arnhem
T +31 (0)26 366 4666
F +31 (0)26 366 1553
E info@platoewood.nl
www.platoewood.nl
KvK: 30133212

Overzicht van standaard profielen Plato®hout Vuren:

Platonium® Oslo

- Halfhouts rabat, 18 x 139 mm
- Werkend 125+4 mm
- Lengtes 3.60 t/m 5.10 m*



Platonium® Stockholm

- Fijnbezaagd Zweeds rabat, 9/20 x 141 mm
- Werkend 125+4 mm
- Lengtes 3.60 t/m 5.10 m*



Plato®hout Exloo

- 4-zijdig geschaafd met 4 ronde hoeken
- 18 x 140 mm
- Lengtes 1.80 t/m 5.10 m*



Plato®hout Blokhut

- 4-zijdig geschaafd
- 27 x 140 en 32 x 140 mm
- Lengtes 2.40 t/m 5.10 m*



Plato®hout Dekdeel

- 4-zijdig geschaafd met grof loopvlakprofiel
- 27 x 140 mm
- Lengtes 2.40 t/m 5.10 m*



Plato®hout Onderbalk

- 4-zijdig geschaafd met 4 ronde hoeken
- 40 x 66 mm
- Lengtes 2.40 t/m 5.10 m*



Plato®hout Vierkante paal

- 4-zijdig geschaafd met 4 ronde hoeken
- 66 x 66 mm en 85 x 85 mm
- Lengtes 2.10 t/m 3.00 m*



Plato®hout Vuren ruw

- Ruw bezaagd (latafdrukken zichtbaar)
- Diverse kopmaten
- Lengtes 1.80 t/m 5.40 m*
- Vol. massa ca. 420 kg/m³



Plato®hout Ronde paal

- Gefreesd rondhout met punt en kruin
- 60-70-80-90-100-120 mm
- Lengtes 2.00-2.50-3.00 m
- Krimp- en droogscheuren toegestaan



* Tusseliggende lengtes per 0.30 m olopend, mits beschikbaar. Overige lengtes in overleg.

Standaard assortiment ruw Plato®hout Vuren voor Bouw- en Tuinproducten

Bruto kopmaat voor platoniseren (mm)	Netto kopmaat na platoniseren (mm)	Advies kopmaat geschaafd / fijn bezaagd
23 x 100 23 x 125 23 x 150 23 x 175 23 x 200	ca. 22 x 97 22 x 121 22 x 146 ca. 22 x 171 22 x 196	18 x 85 18 x 115 18 x 140 18 x 162 18 x 185
32 x 125 32 x 150 32 x 200	ca. 30 x 121 30 x 146 ca. 30 x 196	26 x 115 26 x 140 26 x 185
38 x 150	ca. 36 x 146	32 x 140

Dikkere maten Plato®hout Vuren zijn verkrijgbaar (47, 50, 63, 75 en 100 mm dik). Let wel, deze delen kunnen inwendige scheuren en grotere kwasten bevatten. Voor producteigenschappen en het op de juiste manier bewerken en verwerken van Plato®hout Vuren adviseren wij u om onze verwerkingsvoorschriften te raadplegen.



FSC en PEFC gecertificeerde producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voor verkooppunten, een projectenoverzicht, producteigenschappen, verwerkingsvoorschriften, online documentatie en overige informatie kijkt u op www.platoewood.nl