



VOORBEELD BESTEKTEKST PLATONIUM-05 GARANT

Platowood geveldelen

- 45 AFBOUWTIMMERWERK
45.46 AFTIMMERINGEN
45-46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING
- Bevestiging: conform de montagevoorschriften Platowood geveldelen, met RVS geribte nagels of RVS schroeven, 2 stuks per steunpunt (niet verdiept, onderzijde bolkop op voorzijde hout) en 1 stuk aan beide uiteinden van het geveldeel. Bij smalle delen met een breedte < 120mm 1 stuk per steunpunt en 1 stuk aan beide uiteinden van het geveldeel.
1. GEPROFILEERD HOUT
Fabrikaat: Plato Wood B.V. te Arnhem (NL).
Geveldelen, type: PLATOWOOD P05 Garant
Houtsoort: PLATOWOOD:
Profilering: volgens model P05
Optioneel met fijnbezaagde zichtzijde en vellingkanten: Ja / Nee
Bevestigingswijze: horizontaal of verticaal.
Dikte:
Breedte:
Werkende breedte:
Lengte: 1.80 t/m 5.40 m (per 30 cm oplopend).
Verduurzaming: geplatoneerd middels het gepatenteerde 5-staps Plato[®] Proces.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
Toepassing in risicoklasse (NEN-EN 335-1): 1 t/m 3.
PLATOWOOD leveren met het 15 jaar Platowood productgarantie- en echtheidscertificaat.

Voor nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de producent Plato Wood B.V. op 088-6050060.

01 BUITENWANDEN Van de gevel

Noot: Bij toetsing op gelijkwaardigheid dient vooral te worden gelet op milieuvriendelijkheid, homogene duurzaamheid in de gekozen toepassing, de vormvastheid, de garantie en op technische ondersteuning fabrikant.