



## VOORBEELD BESTEKTEKST PLATONIUM-14 GARANT

### Platowood geveldelen

- 45 AFBOUWTIMMERWERK  
45.46 AFTIMMERINGEN  
45-46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT  
0. AFTIMMERING  
Bevestiging: conform de montagevoorschriften Platowood geveldelen, met RVS schroeven, 1 stuk per steunpunt.
1. GEPROFILEERD HOUT  
Fabrikaat: Plato Wood B.V. te Arnhem (NL).  
Geveldelen, type: PLATOWOOD P14 Garant  
Houtsoort: PLATOWOOD:  
Profilering: volgens model P14 (met afschuining aan de boven / achterzijde).  
Bevestigingswijze: horizontaal.  
Dikte: 27 mm.  
Breedte:  
Werkende breedte: N.v.t.  
Lengte: 1.80 t/m 5.40 m (per 30 cm oplopend).  
Verduurzaming: geplatoneerd middels het gepatenteerde 5-staps Plato<sup>®</sup> Proces.  
Hout leveren met FSC-keurmerk (Vuren) en OLB certificaat (Fraké).  
Toepassing in risicoklasse (NEN-EN 335-1): 1 t/m 3.  
PLATOWOOD leveren met het 15 jaar Platowood productgarantie- en echtheidscertificaat.

Voor nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de producent Plato Wood B.V. op 088-6050060.

### 01 BUITENWANDEN Van de gevel

Noot: Bij toetsing op gelijkwaardigheid dient vooral te worden gelet op milieuvriendelijkheid, homogene duurzaamheid in de gekozen toepassing, de vormvastheid, de garantie en op technische ondersteuning fabrikant.